


Namiot BASE CAMP Instrukcja



PARAMETRY

Waga całkowita	13,6 kg *
Waga bez sypialni	11,5 kg*
Wysokość namiotu wewnątrz	160 cm*
Wysokość namiotu na zewnątrz	190 cm*
Stelaż – laminat włókna szklanego	∅ 9,5 mm 11 mm
Stelaż stalowy (przedsionek)	∅ 16 mm
Szpilki aluminiowe	30 szt
Wodoodporność:	
- podłoga	10 000 mm
- tropik	4 000 mm

*możliwa odchyłka wagi i wymiarów namiotu +/-5%



Dwupowłokowy namiot turystyczny składający się z namiotu zewnętrznego (tropiku) i wewnętrznego (sypialni). Wejścia do namiotu oznaczono strzałkami na rysunku.

MATERIAŁY:

Tropik:

Poliester z powłoką poliuretanową, zaimpregnowany przeciw działaniu promieniowania UV.

Sypialnia:

Nylon wzmocniony siatką rip-stop. Podłoga – Nylon z impregnacją poliuretanową

Podłoga:

Polietylen wzmocniony siatką rip-stop.

Szwy tropiku oraz podłogi podklejone w celu zabezpieczenia przed przemakaniem.

ROZKŁADANIE I SKŁADANIE NAMIOTU:

Przepchnij słupki stelaża przez odpowiednie rękawy w tropiku.

Połącz po jednym końcu stelaża z właściwym mocowaniem na krawędzi tropiku.

Zaczynając od dłuższych słupków podnieś namiot ostrożnie wsuwając elementy stelaża do oporu i połącz końce stelaża z mocowaniami na krawędzi tropiku.

Przypnij sypialnię wewnątrz namiotu zewnętrznego.

Przy pomocy szpilek i odciągów zamocuj namiot do ziemi. Długość odciągów można regulować.

W celu złożenia namiotu postępuj w odwrotnej kolejności, nie ma konieczności wypinania sypialni przy składaniu namiotu.

Otwory wentylacyjne mogą pozostać otwarte – przeciwdziała to nadmiernej kondensacji wilgoci. Można je też zamknąć za pomocą rzepa jeśli zależy nam na zabezpieczeniu wnętrza przed podmuchami wiatru.

UWAGA:

Po użyciu wysusz namiot w suchym i przewiewnym miejscu. Przechowuj namiot idealnie wysuszony. Istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów jeśli namiot będzie przechowywany mokry lub wilgotny. Przechowuj namiot w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Intensywne promieniowanie UV ma niszczący wpływ na tkaniny, z których wykonany jest namiot. Materiał tropiku został pokryty powłoką, która w znacznym stopniu ogranicza to niszczące działanie.

W celu wydłużenia życia produktu zalecamy dodatkową impregnację chroniącą przed promieniami UV. Odpowiednie preparaty są dostępne w specjalistycznych sklepach turystycznych.

W namiocie lub jego pobliżu nie używaj źródeł otwartego ognia.

Gwarancja: 24 miesiące

FAM SP. J.
ul. Żaglowa 68,
81-578 Gdynia
tel. 58 554 02 55
www.penguin.pl